FICHA TÉCNICA

COMPRESSOR P8 SINTÉTICO

Lubrificante para Compressores de Ar

Lubrioil LUBRIFICANTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético de alto desempenho desenvolvido com básicos sintéticos e pacote de aditivos que entrega o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicações em compressores de ar. Sua formulação proporciona intervalos estendidos de troca, até 8000 horas para compressores de parafuso, dentro de condições normais de utilização.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão;
- ✓ Excelente estabilidade térmica e a oxidação em intervalo de troca de 8000 horas, em condições padrão de uso;
- ✓ Ótima demulsibilidade, protege o sistema contra pequenas e grandes quantidades de água;
- ✓ Evita superaquecimento da máquina, além de reduzir o atrito entre as partes móveis;
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento;
- ✓ Redução do consumo de energia.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	ISO 46
DIN 54506 VDL	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	COMPRESSOR P8 SINTÉTICO
ISO	-	-	46
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	46,52
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	140
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	260
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-50
COR	-	VISUAL	Azul

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

ULTRAX LUBRIFICANTES