FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL EVOLUTION SYNTHETIC SP

Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Lubrioil LUBRIFICANTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.

Benefícios:

- ✓ Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível.
- ✓ Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo e a poluição por hidrocarbonetos.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação
- ✓ Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas.
- ✓ Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.

REGISTRO ANP: 21751

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:			
	0W20	**5W20**	**5W30**
API SP	✓	✓	✓
API SN PLUS	✓	✓	✓
API SN	✓	✓	✓
ILSAC GF-6A	✓	✓	✓
CHRYSLER MS-6395	✓	✓	✓
FORD WSS-M2C962-A	✓		
FORD WSS-M2C960-A		✓	
FORD WSS-M2C961-A			✓

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL EVOLUTION SYNTHETIC SP

Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Lubrioil LUBRIFICANTES

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	EVOLUTION SYNTHETIC SP		
SAE	-	-	0W20	5W20	5W30
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,63	7,61	10,62
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	40,6	41,08	60,04
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	159	156	169
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	6119 a -35 °C	3320 a -30 °C	5146 a -30 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	224	226	226
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-37	-38	-40
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,64	7,18	7,18
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A	1A	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D874	0,81	0,76	0,76

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

ULTRAX LUBRIFICANTES