# FICHA TÉCNICA

## LUBRIOIL PNEUMÁTICO AW 10

Lubrificante Mineral para Sistemas Pneumáticos

Lubrioil LUBRIFICANTES

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para sistemas pneumáticos, fusos e conjuntos filatórios de equipamentos têxteis, pode ser utilizado em outras aplicações industriais quando requerido pelo fabricante um óleo parafínico de viscosidade ISO 10. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade proporciona excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste.

**Benefícios:**

- ✓ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e química
- ✓ Compatível com todos os tipos de vedações
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.
- ✓ Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade.

**PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP**

## DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: | |
|---|---|
| | **ISO 10** |
| **DIN 51524 – PARTE 2 (TIPO HLP)** | ✓ |

## DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | PNEUMÁTICO AW |
|---|---|---|---|
| **ISO** | - | - | 10 |
| **VISCOSIDADE 40°C** | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,50 |
| **ÍNDICE DE VISCOSIDADE** | - | ABNT NBR 14358 | 112 |
| **PONTO DE FULGOR** | °C | ABNT NBR 11341 | 154 |
| **PONTO DE FLUIDEZ** | °C | ABNT NBR 11349 | -15 |

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

ULTRAX LUBRIFICANTES